

## Przecinarka ręczna – spalinowa Husqvarna K 3000 Cut-n-Break

### DANE TECHNICZNE

Silnik	Electric 230V
Prąd znamionowy, A	12 / 15 / 20 A
Moc znamionowa	2 700 / 1 800 / 2 200 W
Napięcie	230 / 120 / 110 V
Średnica tarczy	230 mm
Maks. głębokość cięcia	400 mm
Ciężar (bez urządzenia tnącego)	9.9 kg
Drgania uchwytu przedniego	3.2 m/s <sup>2</sup>
Drgania uchwytu tylnego	3.4 m/s <sup>2</sup>
Poziom głośności	95 dB(A)
Moc akustyczna Lwa	108 dB(A)

Nr kat.	Opis
968 38 82-02	K3000 Cut-n-Break, 230V, osłona tarczy mm/cale 230/9, z tarczą EL20 CNB (Soft)
968 38 82-03	K3000 Cut-n-Break, 230V, osłona tarczy mm/cale 230/9, z tarczą EL45 CNB (Medium)
968 38 86-02	K3000 Cut-n-Break, 110V, osłona tarczy mm/cale 230/9, z tarczą EL20 CNB (Soft)
968 38 86-03	K3000 Cut-n-Break, 110V, osłona tarczy mm/cale 230/9, z tarczą EL45 CNB (Medium)

