

Przecinarka ręczna – spalinowa Husqvarna K 750

DANE TECHNICZNE

Moc wyjściowa	3,7 kW / 5,0 KM
Pojemność skokowa cylindra	74 cm ³
Średnica tarczy	300 / 350 mm
Maks. głębokość cięcia	100 / 125 mm
Ciężar (bez urządzenia tnącego)	9,4 / 9,7 kg
Drgania uchwytu przedniego	3,2 / 3 m/s ²
Drgania uchwytu tylnego	4,6 / 5 m/s ²
Poziom głośności	97 dB(A)
Moc akustyczna Lwa	113 dB(A)



Nr kat.

Opis

965 14 17-01 K 750, osłona tarczy mm/calca 300/12, tuleja ø 20mm
965 14 19-01 K 750, osłona tarczy mm/calca 300/12, tuleja ø 25,4mm
965 14 20-01 K 750, osłona tarczy mm/calca 300/12, tuleja ø 30,5mm
965 14 21-01 K 750, osłona tarczy mm/calca 350/14, tuleja ø 20mm
965 14 22-01 K 750, osłona tarczy mm/calca 350/14, tuleja ø 25,4mm
965 14 23-01 K 750, osłona tarczy mm/calca 350/14, tuleja ø 30,5mm