

## Przecinarka ręczna – spalinowa Husqvarna K 960

### DANE TECHNICZNE

Moc wyjściowa	4,5 kW / 6,1 KM
Pojemność skokowa cylindra	94 cm <sup>3</sup>
Średnica tarczy	300 / 350 / 400 mm
Maks. głębokość cięcia	100 / 125 / 145 mm
Ciężar (bez urządzenia tnącego)	10.4 / 10.6 / 11.4 kg
Drgania uchwytu przedniego	4.1 / 4.3 / 4.2 m/s <sup>2</sup>
Drgania uchwytu tylnego	4.3 / 4.8 / 4.1 m/s <sup>2</sup>
Poziom głośności	102 dB(A)
Moc akustyczna Lwa	116 dB(A)

### Nr kat.

### Opis

968 47 52-01	K 960, osłona tarczy mm/calca 300/12, wrzeciono 20 mm
968 47 54-01	K 960, osłona tarczy mm/calca 300/12, wrzeciono 25,4 mm
968 47 55-01	K 960, osłona tarczy mm/calca 300/12, wrzeciono 30,5 mm
968 47 62-01	K 960, osłona tarczy mm/calca 350/14, wrzeciono 20 mm
968 47 64-01	K 960, osłona tarczy mm/calca 350/14, wrzeciono 25,4 mm
968 47 65-01	K 960, osłona tarczy mm/calca 350/14, wrzeciono 30,5 mm
968 47 72-01	K 960, osłona tarczy mm/calca 400/16, wrzeciono 20 mm
968 47 74-01	K 960, osłona tarczy mm/calca 400/16, wrzeciono 25,4 mm
968 47 75-01	K 960, osłona tarczy mm/calca 400/16, wrzeciono 30,5 mm

