

**Maszyny wielofunkcyjne CSF MultiOne Seria GT950DT
Wposażenie standardowe.**

Model	GT950DT – C980000
Silnik	Diesel YANMAR
Ilość cylindrów / moc(KM)	4 cyl./49KM, chłodzony wodą
Pojemność / obroty silnika	2000cc / 3000 rpm
Pojemność zbiornika paliwa	33 l
Napęd	Bezpośredni poprzez 4 silniki hydro. 4WD
Wyjście hydrauliczne stand. (l/min)	80 l/min, 210BAR
Ilość pomp hydr.	3
Dodatkowo	
System pływający	Standard
Wysięgnik teleskopowy	Standard
Zawór automatycznej blokady kół 4WD	Standard
Zawór hydraulicznego sterowania	Standard
Chłodnica oleju hydr. z wentylatorem	Standard
Wysokość podnoszenia	3070mm
Max. siła udźwigu hydrauliki	2100 kg
Max. masa ładunku (z dodatkowym obciążnikiem)	1600 kg
Siła pchania Kgf	2500 Kgf
Prędkość jazdy	12 -25 km/h
Rury ochronne ROPS	Standard
Inne	Oświetlenie robocze
Wymiary (Szer x Dł x Wys), Waga maszyny	1460x2900x2176, 1600kg
Opony	29x12.50-15



Multione GT950DT jedna z największych mini ładowarek na rynku o ciężarze 2040 kg.

Z dodatkowym obciążnikiem z tyłu GT950 jest w stanie podnieść ponad 1600 kg , dzięki **bardzo wydajnej hydraulice 80L/min. i 3-em pompom hydraulicznym** ma możliwość wykonać najbardziej zaawansowaną prace przy zastosowaniu kilku narzędzi jednocześnie .

Multione GT950 można zastosować ponad **150 narzędzi wymiennych** , a **17-to funkcyjny joystick** zapewnia komfortowe sterowanie nimi w pracy.

Dzięki innowacyjnej konstrukcji i zastosowaniu tak szerokiej gamy narzędzi.

Maszyna Multione GT950 może **podnosić ładunki na wysokość ponad 3m** i przy tym jest bardzo stabilną maszyną na nierównym terenie . Kabina operatora jest duża jak na tak małą maszynę i zapewnia doskonałą widoczność w czasie pracy.

Multione znajduje zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki :

- firmy budowlane ,
- rolnicy ,
- zakłady komunalne ,
- ogrodnictwo ,
- architektura krajobrazu ,
- utrzymanie zieleni w miastach oraz obsługa obiektów.