

**Maszyny wielofunkcyjne CSF MultiOne Seria M14
Wyposażenie standardowe.**

Model	M14D – C925002
Silnik	Diesel Yanmar
Ilość cylindrów / moc(KM)	1 cyl / 12 KM, chłodzony powietrzem
Pojemność / obroty silnika	406cc/ / 3600 rpm
Pojemność zbiornika paliwa	12
Napęd	Bezpośredni, 3 silniki hydro, 3WD
Wyjście hydrauliczne stand. (l/min)	19 l/min, 210 BAR
Ilość pomp hydr.	2
System pływający	Standard
System samopoziomowania	Standard
Zawór automatycznej blokady kół 4WD	Standard 3WD
Zawór hydraulicznego sterowania	
Chłodnica oleju hydr. z wentylatorem	
Wysokość podnoszenia	1339 mm
Max. siła udźwigu hydrauliki	400 kg
Max. masa załadunku (z dodatkowym obciążnikiem)	250 kg
Siła pchania Kgf	450 Kgf
Prędkość jazdy	8 km/h
Inne	3 kołowiec, tylne koło sterowe
Wymiary (Szer x Dł x Wys), Waga maszyny	993x1837x1304, 390kg
Opony	18x9.50-8



Multione serii M 3WD jest doskonałą maszyną w każdym domostwie. Jest niezastąpionym narzędziem przy wykonywaniu wielu prac.

Dzięki zastosowaniu wielu narzędzi wymiennych można nią: kosić trawę, kopać w ziemi, przewozić piasek, podnosić palety z ładunkiem.

Zaawansowana technologia serii M 3WD

- **Bardzo zwrotna, a jej promień skrętu od środka jest minimalny**
(jest jedyną maszyną na rynku z tak rozwiązaniem systemem sterowania)
- **Doskonała stabilność w nierównym terenie**
(dzięki układowi napędowemu trzypunktowemu)

Płynne sterowanie maszyną (hydrauliczny system napędu)

Dobra wydajność mocy przy ekonomicznym zużyciu paliwa (dzięki zastosowaniu silnika diesel)

Idealna dla warunków poruszania się w wąskich i krętych uliczkach lub korytarzach (rozwiązanie sterowania maszyną poprzez tylne koło)

Możliwość wykonywania pracy nawet na ograniczonym przestrzennie terenie (dzięki niewielkim rozmiarom)

Możliwość kierowania wieloma narzędziami (trzypunktowy układ hydrauliki)

Pozwala bardzo szybko zmieniać kierunek jazdy i płynnie sterować maszyną (dzięki napędowi hydraulicznemu - dwie pompy hydrauliczne o dużej wydajności)

Precyzyjna praca (dzięki systemie samopoziomującym)