

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY QAX 12

DANE TECHNICZNE:

moc znamionowa:	12,0 kVA / 9,6 kW
napięcie znamionowe:	230 / 400 V
prąd znamionowy:	17,3 A
maks. poziom ciśnienia akustycznego w odległości 7 m przy 75% obciążenia	66 dB(A)

SILNIK

model:	DEUTZ F2M 2011F
moc przy 1 500 obr/min:	12,0 kW
liczba cylindrów:	2
typ chłodzenia:	olej
paliwo:	olej napędowy
zużycie paliwa przy 0 % obciążenia:	0,76 kg/h
zużycie paliwa przy 75 % obciążenia:	2,11 kg/h
właściwe zużycie paliwa:	0,285 kg/kWh
pojemność zbiornika paliwa:	40 l
czas pracy przy 100 % obciążenia	12,6 h

WYMIARY I WAGA (wersja z podwoziem)

długość:	3 390 / 3 560 mm
szerokość:	1 410 mm
wysokość:	1 260 mm
masa (gotowy do pracy):	848 kg

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE GENERATORA:

- ▶ podwozie kołowe z homologacją (dyszel łamany, hamulec najazdowy i postojowy, oświetlenie drogowe, zaczep kulowy lub oczkowy, kliny pod koła)
- ▶ obudowa wyciszająca stalowa malowana proszkowo
- ▶ zestaw gniazd z zabezpieczeniami 3~32A/16A/ + 1~16A
- ▶ silnik DEUTZ Dd wraz z baterią rozruchową i panelem kontrolnym
- ▶ specjalny regulator prędkości obrotowej silnika
- ▶ prądnicą synchroniczną z układem AVR (elektroniczny regulator napięcia)
- ▶ zamontowany na wspólnej ramie wyłącznik główny
- ▶ zamontowany wewnątrz obudowy tłumik wydechu – 9dB
- ▶ zbiornik wewnątrz ramy wraz z zapasem na 1h pracy
- ▶ dostawa na miejsce instalacji, uruchomienie i szkolenie obsługi generatora
- ▶ gwarancja 24 miesiące lub 2000 mtg
- ▶ instrukcja podłączenia i obsługi oraz certyfikat CE

Wyposażenie opcjonalne:

- ▶ wersja obudowy Hard Hat (polietylen odporny na korozję i uszkodzenia)
- ▶ wersja bez podwozia na ramie lub płozach



Zastrzega się możliwość zmian technicznych

TECHBUD Sp. z o. o.

65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 12

tel. +48 68 470 72 50, fax +48 68 470 72 51

www.techbud.eu, e-mail: techbud@techbud.eu

Konto bankowe: DB PBC SA 80 1910 1048 2408 0151 9024 0001

Kapitał zakładowy: 51.000 zł • KRS: 0000189024 • NIP: 929-171-71-89