

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY SMG-30JD

DANE TECHNICZNE

Moc maksymalna:	26,4 kW / 33,0 kVA
Moc ciągła:	24,0 kW / 30,0 kVA
Prędkość obrotowa:	1 500 obr./min
Standardowe napięcie:	400V / 230V

Silnik

Marka:	JOHN DEERE
Model:	3029DF158
Paliwo:	olej napędowy
Moc maksymalna:	41 KM
System chłodzenia:	ciecz
System rozruchu:	elektryczny
Zużycie paliwa przy 100% obc.:	6,5 l/h
Pojemność zbiornika paliwa	80 l

Wymiary i waga (otwarty)

Długość	1 570 mm
Szerokość	820 mm
Wysokość	1 350 mm
Waga (suchy)	650 kg

Wymiary i waga (obudowany)

Długość	2 100 mm
Szerokość	820 mm
Wysokość	1 600 mm
Waga (suchy)	890 kg

Wyposażenie standardowe:

akumulator
tłumik wydechu
płyny eksploatacyjne
woltomierz, częstotściomierz, amperomierz
wyłącznik magnetyczny
automatyczna ładowarka akumulatora (tylko automat)
układ styczników SZR (tylko automat)
licznik motogodzin
wskaźnik rezerwy paliwa
zabezpieczenie silnika
podgrzewacz rozruchowy

Wyposażenia opcjonalne:

automatyczna tablica sterownicza z SZR
obudowa atmosferyczna
obudowa wyciszona
pryczepa homologowana

