

## Sprężarka przewoźna śrubowa XAS 137 Dd

### DANE TECHNICZNE

normalne efektywne ciśnienie robocze:	7 bar
rzeczywista wydajność wg ISO 1217:	127 l/s / 7,6 m <sup>3</sup> /min
max. poziom mocy akustycznej (LWA) :	99 dB(A)
poziom ciśnienia akustycznego wg ISO 2151 z 7m:	76 dB(A)
pojemność układu olejowego sprężarki:	13 l

### SILNIK

model:	<b>Deutz TCD2011</b>
moc przy obrotach znamionowych:	52,0 kW
obroty przy pełnym obciążeniu:	2 400 obr/min
liczba cylindrów:	4
czynnik chłodzący	ciecz
pojemność zbiornika paliwa:	117

### WYMIARY I WAGA

długość:	4 278 mm
szerokość:	1 677 mm
wysokość:	1 464 mm
masa (gotowy do pracy):	1 475 kg
ilość wyjść powietrza:	3 x 3/4"

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE SPRĘŻARKI:

- ▶ podwozie kołowe z homologacją (dyszel łamany, hamulec najazdowy i postojowy oświetlenie drogowe, zaczep kulowy lub oczkowy, kliny pod koła )
- ▶ silnik DEUTZ Dd wraz z baterią rozruchową i podwójnym stopniem filtracji
- ▶ obudowa wyciszająca ze stali Zincor™ malowana proszkowo
- ▶ zamontowany wewnątrz obudowy tłumik wydechu
- ▶ zbiornik wewnątrz ramy wraz z zapasem na 1h pracy
- ▶ dostawa, uruchomienie i szkolenie obsługi sprężarki
- ▶ gwarancja 36 miesięcy lub 2000 mtg
- ▶ instrukcja obsługi oraz certyfikat CE

### Wyposażenie opcjonalne:

- ▶ chłodnica powietrza z separatorem wody
- ▶ zabudowany generator 12 kVA (**wersja XAS 137 DdG**)
- ▶ system monitoringu pracy maszyny COSMOS™
- ▶ wersja bez podwozia na ramie lub płozach
- ▶ funkcja zimnego startu
- ▶ zawór zwrotny



Zastrzega się możliwość zmian technicznych

TECHBUD Sp. z o. o.

65 – 127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 12  
tel. +48/68/ 470 72 50, fax. +48/68/ 470 72 51,  
www.techbud.eu, e-mail: techbud@techbud.eu

Konto bankowe: DB PBC SA 80 1910 1048 2408 0151 9024 0001

Kapitał zakładowy: 51.000 zł • KRS: 0000189024 • NIP: 929-171-71-89