

Sprężarka przewoźna śrubowa XAS 47 Dd

DANE TECHNICZNE

normalne efektywne ciśnienie robocze:	7 bar
rzeczywista wydajność wg ISO 1217:	43 l/s / 2,6 m ³ /min
moc akustyczna wg 2000/14 EC:	98 dB(A)
poziom ciśnienia akustycznego wg ISO 2151 z 7m:	70 dB(A)
pojemność układu olejowego:	8 l

SILNIK

model:	Deutz D2011L02
moc przy obrotach znamionowych:	21,6 kW
obroty przy pełnym obciążeniu:	2 400 obr/min
liczba cylindrów:	2
czynnik chłodzący	olej
pojemność zbiornika paliwa:	40

WYMIARY I WAGA

długość:	3 434 / 3 494* mm
szerokość:	1 330 / 1 341* mm
wysokość:	1 252 / 1 342* mm
masa (gotowy do pracy):	770 / 704* kg
ilość wyjść powietrza:	2 x 3/4"

*wersja HARD HAT

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE SPRĘŻARKI:

- ▶ podwozie kołowe z homologacją (dyszel łamany, hamulec najazdowy i postojowy oświetlenie drogowe, zaczep kulowy lub oczkowy, kliny pod koła)
- ▶ silnik DEUTZ Dd wraz z baterią rozruchową i podwójnym stopniem filtracji
- ▶ obudowa wyciszająca stalowa malowana proszkowo
- ▶ zamontowany wewnątrz obudowy tłumik wydechu
- ▶ zbiornik wewnątrz ramy wraz z zapasem na 1h pracy
- ▶ dostawa, uruchomienie i szkolenie obsługi sprężarki
- ▶ gwarancja 36 miesięcy lub 2000 mtg
- ▶ instrukcja obsługi oraz certyfikat CE

Wyposażenie opcjonalne:

- ▶ wersja obudowy HARD HAT (polietylen odporny na korozję i uszkodzenia)
- ▶ zabudowany generator 6,5 kVA (**wersja XAS 47 DdG**)
- ▶ chłodnica powietrza z separatorem wody
- ▶ wewnętrzny zawór zwrotny
- ▶ zewnętrzny zawór zwrotny
- ▶ skrzynka na 1 młot
- ▶ skrzynka na 2 młoty
- ▶ centralny naolejacz
- ▶ wersja bez podwozia na ramie lub płozach



Zastrzega się możliwość zmian technicznych

TECHBUD Sp. z o. o.

65 – 127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 12
 tel. +48/68/ 470 72 50, fax. +48/68/ 470 72 51,
 www.techbud.eu, e-mail: techbud@techbud.eu

Konto bankowe: DB PBC SA 80 1910 1048 2408 0151 9024 0001
 Kapitał zakładowy: 51.000 zł • KRS: 0000189024 • NIP: 929-171-71-89