

Sprężarka przewoźna śrubowa XAVS 166 Dd

DANE TECHNICZNE

normalne efektywne ciśnienie robocze:	14 bar
rzeczywista wydajność wg ISO 1217:	158 l/s / 9,5 m ³ /min
moc akustyczna wg 2000/14 EC:	99 dB(A)
poziom ciśnienia akustycznego wg ISO 2151 z 7m:	71 dB(A)
pojemność układu olejowego sprężarkowego:	24 l

SILNIK

model:	Deutz TCD2013L04
moc przy obrotach znamionowych:	104,0 kW
obroty przy pełnym obciążeniu:	2 100 obr/min
liczba cylindrów:	4
czynnik chłodzący	ciecz
pojemność zbiornika paliwa:	175 l

WYMIARY I WAGA

długość:	4 356 mm
szerokość:	1 716 mm
wysokość:	1 661 mm
masa (gotowy do pracy):	1 883 kg
ilość wyjść powietrza:	1 x 1½" , 3 x ¾"

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE SPRĘŻARKI:

- ▶ podwozie kołowe z homologacją (dyszel łamany, hamulec najazdowy i postojowy oświetlenie drogowe, zaczep kulowy lub oczkowy, kliny pod koła)
- ▶ silnik DEUTZ Dd wraz z baterią rozruchową i podwójnym stopniem filtracji
- ▶ obudowa wyciszająca ze stali Zincor™ malowana proszkowo
- ▶ zamontowany wewnątrz obudowy tłumik wydechu
- ▶ zbiornik wewnątrz ramy wraz z zapasem na 1h pracy
- ▶ dostawa, uruchomienie i szkolenie obsługi sprężarki
- ▶ gwarancja 36 miesięcy lub 3000 mtg
- ▶ instrukcja obsługi oraz certyfikat CE

Wyposażenie opcjonalne:

- ▶ chłodnica powietrza z separatorem wody
- ▶ system monitoringu pracy maszyny COSMOS™
- ▶ wersja bez podwozia na ramie lub płozach
- ▶ funkcja zimnego startu
- ▶ zawór zwrotny



Zastrzega się możliwość zmian technicznych

TECHBUD Sp. z o. o.

65 – 127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 12
tel. +48/68/ 470 72 50, fax. +48/68/ 470 72 51,
www.techbud.eu, e-mail: techbud@techbud.eu

Konto bankowe: DB PBC SA 80 1910 1048 2408 0151 9024 0001

Kapitał zakładowy: 51.000 zł • KRS: 0000189024 • NIP: 929-171-71-89